

製品名： アクリルミラー丸形φ600Sφ76.3×3.2×3600直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t0.8×400×150

構成部品	サイズ・規格・材質				下地及び表面処理	
鏡 面	●	φ 600 (2200R)	t3.0	JIS K 6718	アクリル樹脂	
		φ 800 (3000R)	t3.0	〃	〃	
		φ 1000 (3600R)	t3.0	〃	〃	
裏 板	FRP			JIS K 6919	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上	
フ ード	ポリカーボネート			JIS K 6735		
取付枠	アルミニウム			JIS H 4000		
取付金具	SS400	t3.2	JIS G 3101			
支 柱	●	φ 76.3×3.2×3600	●	直柱	JIS G 3444 STK400	● 静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
		φ 76.3×3.2×4000		下曲	〃	
		φ 89.1×3.2×4400		上曲	〃	
		φ 101.6×4.2×4800			〃	
キャップ	ポリエチレン樹脂				黒色	
特殊金具		二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上	
		壁用金具		〃	〃	
		電柱共架金具		〃	〃	
		天井吊下金具		〃	静電粉体塗装	
注意板	●	鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装	
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	〃	
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート	
		アルミ 600×180	t2.0	〃	〃	