

製品名： アクリルミラー角形600×800S φ76.3×3.2×4000直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t0.8×400×150

構成部品		サイズ・規格・材質			下地及び表面処理			
鏡面	●	500×600(3000R)	t3.0	JIS K 6718	メタクリル樹脂			
		600×800(3600R)	t3.0		〃			
裏板	FRP			JIS K 6919	融融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 以上			
フード	ポリカーボネート			JIS K 6735				
取付枠	FRP			JIS K 6919				
取付金具	SS400 t3.2			JIS G 3101				
支柱	●	φ76.3×3.2×3600	●	直柱	JIS G 3444	STK400	●	静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 融融亜鉛メッキ
		φ76.3×3.2×4000			下曲	〃		
		φ89.1×3.2×4400			上曲	〃		
		φ101.6×4.2×4800				〃		
キャップ				ポリエチレン樹脂		黒色		
特殊金具	二面鏡取付金具			JIS G 3101	SS400	融融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 以上		
	壁用金具			〃		〃		
	電柱共架金具			〃		〃		
	天井吊下金具			〃		静電粉体塗装		
注意板	●	鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302	MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装		
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302	SGCCZ12	〃		
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000	A5052P-H34	全面反射シート		
		アルミ 600×180	t2.0	〃		〃		