

製品名： アクリルミラー角形500×600W φ76.3×3.2×4000直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t0.8×400×150

構成部品	サイズ・規格・材質				下地及び表面処理	
鏡面	●	500×600(3000R)	t3.0	JIS K 6718	メタクリル樹脂	
		600×800(3600R)	t3.0		〃	
裏板 フード 取付枠 取付金具		FRP ポリカーボネート FRP SS400	t3.2	JIS K 6919 JIS K 6735 JIS K 6919 JIS G 3101		熔融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
支柱	●	φ76.3×3.2×3600	●直柱 下曲 上曲	JIS G 3444	STK400	●静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 熔融亜鉛メッキ
		φ76.3×3.2×4000			〃	
		φ89.1×3.2×4400			〃	
		φ101.6×4.2×4800			〃	
キャップ				ポリエチレン樹脂		黒色
特殊金具	●	二面鏡取付金具		JIS G 3101	SS400	熔融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
		壁用金具			〃	〃
		電柱共架金具			〃	〃
		天井吊下金具			〃	静電粉体塗装
注意板	●	鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302	MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302	SGCCZ12	〃
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000	A5052P-H34	全面反射シート
		アルミ 600×180	t2.0		〃	〃