

製品名： アクリルミラー角形

構成部品	サイズ・規格・材質			下地及び表面処理	
鏡面	●	500×600(3000R)	t3.0	JIS K 6718 メタクリル樹脂	
	●	600×800(3600R)	t3.0	〃	
裏板 フード 取付枠 取付金具	FRP ポリカーボネート FRP SS400 t3.2			JIS K 6919 JIS K 6735 JIS K 6919 JIS G 3101	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
支柱		φ 76.3×3.2×3600 φ 76.3×3.2×4000 φ 89.1×3.2×4400 φ 101.6×4.2×4800	直柱 下曲 上曲	JIS G 3444 STK400 〃 〃 〃	静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
キャップ				ポリエチレン樹脂	黒色
特殊金具	●	二面鏡取付金具 壁用金具 電柱共架金具 天井吊下金具		JIS G 3101 SS400 〃 〃 〃	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上 〃 〃 静電粉体塗装
注意板		鋼板 400×150 鋼板 600×180 アルミ 600×180 アルミ 600×180	t0.8 t1.0 t1.0 t2.0	JIS G 3302 MSE-CC-ZC JIS G 3302 SGCCZ12 JIS H4000 A5052P-H34 〃	メラミン静電粉体塗装 〃 全面反射シート 〃