

製品名： アクリルミラー角形

構成部品	サイズ・規格・材質			下地及び表面処理	
鏡面	●	500×600(3000R)	t3.0	JIS K 6718 メタクリル樹脂	
	●	600×800(3600R)	t3.0	"	
裏板 フード 取付枠 取付金具	FRP ポリカーボネート FRP SS400 t3.2			JIS K 6919 JIS K 6735 JIS K 6919 JIS G 3101	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
支柱		φ 76.3×3.2×3600	直柱	JIS G 3444 STK400	静電粉体塗装
		φ 76.3×3.2×4000	下曲	"	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装
		φ 89.1×3.2×4400	上曲	"	溶融亜鉛メッキ
		φ 101.6×4.2×4800		"	
キャップ	ポリエチレン樹脂			ポリエチレン樹脂	黒色
特殊金具	●	二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
		壁用金具		"	"
		電柱共架金具		"	"
		天井吊下金具		"	静電粉体塗装
注意板		鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	"
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート
		アルミ 600×180	t2.0	"	"