

製品名： アクリルミラー角形600×800Sφ76.3×3.2×4000直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t0.8×400×150

構成部品		サイズ・規格・材質			下地及び表面処理	
鏡面	●	500×600(3000R)	t3.0	JIS K 6718	メタクリル樹脂	
		600×800(3600R)	t3.0		〃	
裏板	FRP			JIS K 6919	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上	
フード	ポリカーボネート			JIS K 6735		
取付枠	FRP			JIS K 6919		
取付金具	SS400	t3.2	JIS G 3101			
支柱		φ76.3×3.2×3600		直柱	JIS G 3444 STK400	静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
		φ76.3×3.2×4000		下曲	〃	
		φ89.1×3.2×4400		上曲	〃	
		φ101.6×4.2×4800			〃	
キャップ				ポリエチレン樹脂	黒色	
特殊金具		二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上	
		壁用金具		〃	〃	
		電柱共架金具		〃	〃	
		天井吊下金具		〃	静電粉体塗装	
注意板		鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装	
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	〃	
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート	
		アルミ 600×180	t2.0	〃	〃	