

製品名： アクリルミラー角形600×800W φ89.1×3.2×4400直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t0.8×400×150

| 構成部品 | サイズ・規格・材質 | | | 下地及び表面処理 | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------|--|--|
| 鏡面 | ● | 500×600(3000R) | t3.0 | JIS K 6718 メタクリル樹脂 | |
| | | 600×800(3600R) | t3.0 | " | |
| 裏板 フード 取付枠 取付金具 | | FRP ポリカーボネート FRP SS400 | | t3.2 JIS K 6919 JIS K 6735 JIS K 6919 JIS G 3101 | 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上 |
| 支柱 | ● | φ76.3×3.2×3600 | ●直柱 | JIS G 3444 STK400 | ●静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ |
| | | φ76.3×3.2×4000 | 下曲 | " | |
| | | φ89.1×3.2×4400 | 上曲 | " | |
| | | φ101.6×4.2×4800 | | " | |
| キャップ | | | | ポリエチレン樹脂 | 黒色 |
| 特殊金具 | ● | 二面鏡取付金具 壁用金具 電柱共架金具 天井吊下金具 | | JIS G 3101 SS400 " " " | 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上 " " 静電粉体塗装 |
| 注意板 | ● | 鋼板 400×150 | t0.8 | JIS G 3302 MSE-CC-ZC | メラミン静電粉体塗装 |
| | | 鋼板 600×180 | t1.0 | JIS G 3302 SGCCZ12 | " |
| | | アルミ 600×180 | t1.0 | JIS H4000 A5052P-H34 | 全面反射シート |
| | | アルミ 600×180 | t2.0 | " | " |