

製品名：ステンレスミラーKタイプ φ600S φ76.3×3.2×3600直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t1.0×600×180

構成部品	サイズ・規格・材質			下地及び表面処理
鏡面	●	φ 600 (2200R) φ 800 (3000R) φ 1000 (3600R)	t0.8 t0.9 t1.0	JIS G 4305 SUS304 " "
裏板 フード 取付金具	SGCDZ 22 ポリカーボネート SS400		t3.2	JIS G 3302 JIS K 6735 JIS G 3101 溶融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 以上
支柱	●	φ 76.3×3.2×3600 φ 76.3×3.2×4000 φ 89.1×3.2×4400 φ 101.6×4.2×4800	●直柱 下曲 上曲	JIS G 3444 STK400 " " " ● 静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
キャップ	ポリエチレン樹脂			黒色
特殊金具	二面鏡取付金具 壁用金具 電柱共架金具 天井吊下金具			JIS G 3101 SS400 " " " 静電粉体塗装
注意板	●	鋼板 400×150 鋼板 600×180 アルミ 600×180 アルミ 600×180	t0.8 t1.0 t1.0 t2.0	JIS G 3302 MSE-CC-ZC JIS G 3302 SGCCZ12 JIS H4000 A5052P-H34 " メラミン静電粉体塗装 " 全面反射シート "