

製品名： ステンレスミラーKタイプ φ800S φ76.3×3.2×4000直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t1.0×600×180

| 構成部品 | | サイズ・規格・材質 | | 下地及び表面処理 | |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 鏡面 | ● | φ 600 (2200R) | t0.8 | JIS G 4305 SUS304 | |
| | | φ 800 (3000R) | t0.9 | 〃 | |
| | | φ 1000 (3600R) | t1.0 | 〃 | |
| 裏板 フード 取付金具 | SGCDZ 22 ポリカーボネート | | t3.2 | JIS G 3302 JIS K 6735 JIS G 3101 | 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上 |
| 支柱 | ● | φ 76.3×3.2×3600 | ●直柱 下曲 上曲 | JIS G 3444 STK400 | ● 静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ |
| | | φ 76.3×3.2×4000 | | 〃 | |
| | | φ 89.1×3.2×4400 | | 〃 | |
| | | φ 101.6×4.2×4800 | | 〃 | |
| キャップ | | | | ポリエチレン樹脂 | 黒色 |
| 特殊金具 | 二面鏡取付金具 | | | JIS G 3101 SS400 | 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上 |
| | 壁用金具 | | | 〃 | 〃 |
| | 電柱共架金具 | | | 〃 | 〃 |
| | 天井吊下金具 | | | 〃 | 静電粉体塗装 |
| 注意板 | ● | 鋼板 400×150 | t0.8 | JIS G 3302 MSE-CC-ZC | メラミン静電粉体塗装 |
| | | 鋼板 600×180 | t1.0 | JIS G 3302 SGCCZ12 | 〃 |
| | | アルミ 600×180 | t1.0 | JIS H4000 A5052P-H34 | 全面反射シート |
| | | アルミ 600×180 | t2.0 | 〃 | 〃 |