

構成部品	サイズ・規格・材質			下地及び表面処理	
鏡 面	●	φ 600 (2200R)	t0.8	JIS G 4305 SUS304	
	●	φ 800 (3000R)	t0.9	〃	
		φ 1000 (3600R)	t1.0	〃	
裏 板 フ ード 取付金具	S G C D Z 2 2 ポリカーボネート SS400 t3.2			JIS G 3302 JIS K 6735 JIS G 3101 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上	
支 柱		φ 76.3×3.2×3600	直柱 下曲 上曲	JIS G 3444 STK400	静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
		φ 76.3×3.2×4000		〃	
		φ 89.1×3.2×4400		〃	
		φ 101.6×4.2×4800		〃	
キャップ				ポリエチレン樹脂	黒色
特殊金具	●	二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上
		壁用金具		〃	〃
		電柱共架金具		〃	〃
		天井吊下金具		〃	静電粉体塗装
注意板		鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	〃
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート
		アルミ 600×180	t2.0	〃	〃