

製品名： ステンレスミラーKタイプφ600W φ76.3×3.2×4000直柱静電粉体塗装注意板：鋼板 t1.0×600×180

構成部品	サイズ・規格・材質				下地及び表面処理			
鏡面	●	φ 600 (2200R)	t0.8	JIS G 4305 SUS304				
		φ 800 (3000R)	t0.9	"				
		φ 1000 (3600R)	t1.0	"				
裏板 フード 取付金具	SGCDZ 2 2 ポリカーボネート SS400 t3.2			JIS G 3302	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上			
				JIS K 6735				
				JIS G 3101				
支柱	●	φ 76.3×3.2×3600	●	直柱	●	静電粉体塗装		
		φ 76.3×3.2×4000		下曲		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装		
		φ 89.1×3.2×4400		上曲		溶融亜鉛メッキ		
		φ 101.6×4.2×4800				"		
キャップ				ポリエチレン樹脂	黒色			
特殊金具	●	二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 以上			
		壁用金具		"	"			
		電柱共架金具		"	"			
		天井吊下金具		"	静電粉体塗装			
注意板	●	鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装			
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	"			
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート			
		アルミ 600×180	t2.0	"	"			