

製品名：ステンレスミラーKタイプ

構成部品	サイズ・規格・材質			下地及び表面処理	
鏡面	●	φ 600 (2200R)	t0.8	JIS G 4305 SUS304	
	●	φ 800 (3000R)	t0.9	"	
	●	φ 1000 (3600R)	t1.0	"	
裏板 フード 取付金具	S G C D Z 2 2 ポリカーボネート SS400 t3.2			JIS G 3302 JIS K 6735 JIS G 3101	溶融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 以上
支柱		φ 76.3×3.2×3600 φ 76.3×3.2×4000 φ 89.1×3.2×4400 φ 101.6×4.2×4800	直柱 下曲 上曲	JIS G 3444 STK400 " " "	静電粉体塗装 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 溶融亜鉛メッキ
キャップ				ポリエチレン樹脂	黒色
特殊金具	●	二面鏡取付金具		JIS G 3101 SS400	溶融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 以上
	●	壁用金具		"	"
		電柱共架金具		"	"
		天井吊下金具		"	静電粉体塗装
注意板		鋼板 400×150	t0.8	JIS G 3302 MSE-CC-ZC	メラミン静電粉体塗装
		鋼板 600×180	t1.0	JIS G 3302 SGCCZ12	"
		アルミ 600×180	t1.0	JIS H4000 A5052P-H34	全面反射シート
		アルミ 600×180	t2.0	"	"